



Skymaster X - 41536

Convertibile per compiti impegnativi grazie al plus di sicurezza.

Descrizione del prodotto

- Convertibile per compiti impegnativi grazie al plus di sicurezza.
- Impiegabile come scala d'accesso con n. ordin. 41536-41540.
- Una giunzione rigida.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 41536-41540.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Giunzione ottimale delle cerniere con i montanti.
- La sicura di separazione e le cerniere sono sostituibili mediante il fissaggio a vite.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem.	Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia ribordato	Dimensioni trasporto 1.880 mm × 500 mm × 180 mm	Distanza tra pioli/ gradini in verticale 265 mm
--	------------------------------	---	---	---



ZARGES

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:

<https://www.zarges.com/it/prodotti/skymaster-x-41536>



5 m				
Garanzia 10 anni	Giunzione rigida unilaterale	Larghezza traversa 0.8 m	Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto 3 m	Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. 4.1 m
Lunghezza scala, chiusa 1.9 m	Materiale Alluminio	Numero di pioli 6	Numero di pioli 3 × 6	Peso 13.8 kg
Profondità del gradino 30 mm	Profondità montanti 68 mm	Rivestimento naturale	Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini zigrinato
certification-mark-pf TÜV-SÜD				

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

www.zarges.com

zarges@zarges.de

Effettivo
11/2/2026

Soggetto a modifiche o errori.

2/2