



Skymaster X - 41538

Convertibile per compiti impegnativi grazie al plus di sicurezza.

Descrizione del prodotto

- Convertibile per compiti impegnativi grazie al plus di sicurezza.
- Impiegabile come scala d'accesso con n. ordin. 41536-41540.
- Una giunzione rigida.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 41536-41540.
- impiegabile come scala d'accesso.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scale da appoggio.
- Dispositivo di sicurezza antiscivolo costituito da cinghie in poliesteri ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita.
- Giunzione ottimale delle cerniere con i montanti.
- La sicura di separazione e le cerniere sono sostituibili mediante il fissaggio a vite.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto



| | |
|--|----------------------------|
| Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. | 6.65 m |
| Carico | max. 150 kg |
| Certificazione | TÜV-SÜD |
| Collegamento tra pioli/gradini e staggia | ribordato |
| Dimensioni trasporto | 2.440 mm × 500 mm × 200 mm |
| Distanza tra pioli/gradini in verticale | 265 mm |
| Garanzia | 10 anni |
| Giunzione rigida | unilaterale |
| Larghezza traversa | 1 m |
| Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto | 4.1 m |
| Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. | 5.8 m |
| Lunghezza scala, chiusa | 2.45 m |
| Materiale | Alluminio |
| Numero di pioli | 8 |
| Numero di pioli | 3 × 8 |
| Peso | 17.5 kg |
| Profondità del gradino | 30 mm |
| Profondità montanti | 73 mm |
| Rivestimento | naturale |
| Standard | EN 131 professional |
| Tipo di pioli/gradini | zigrinato |



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 27/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.