



Skymaster X - 41539

Convertibile per compiti impegnativi grazie al plus di sicurezza.

Descrizione del prodotto

- Convertibile per compiti impegnativi grazie al plus di sicurezza.
- Impiegabile come scala d'accesso con n. ordin. 41536-41540.
- Una giunzione rigida.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 41536-41540.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Giunzione ottimale delle cerniere con i montanti.
- La sicura di separazione e le cerniere sono sostituibili mediante il fissaggio a vite.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem.	Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato	Dimensioni trasporto 2.730 mm × 500 mm × 200 mm	Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
--	------------------------------	--	---	--



7.45 m				
Garanzia 10 anni	Giunzione rigida unilaterale	Larghezza traversa 1.1 m	Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto 4.7 m	Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. 6.7 m
Lunghezza scala, chiusa 2.7 m	Materiale Alluminio	Numero di pioli 9	Numero di pioli 3 × 9	Peso 20 kg
Profondità del gradino 30 mm	Profondità montanti 85 mm	Rivestimento naturale	Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini zigrinato
certification-mark-pf TÜV-SÜD				