



Skymaster X - 41539

Convertibile per compiti impegnativi grazie al plus di sicurezza.

Descrizione del prodotto

- Convertibile per compiti impegnativi grazie al plus di sicurezza.
- Impiegabile come scala d'accesso con n. ordin. 41536-41540.
- Una giunzione rigida.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 41536-41540.
- Dispositivo di sicurezza antiscivolo costituito da cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita.
- Giunzione ottimale delle cerniere con i montanti.
- La sicura di separazione e le cerniere sono sostituibili mediante il fissaggio a vite.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem.	7,45 m
Carico	max. 150 kg



Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	2.730 mm × 500 mm × 200 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Giunzione rigida	unilaterale
Larghezza traversa	1.1 m
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto	4.7 m
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem.	6.7 m
Lunghezza scala, chiusa	2.7 m
Materiale	Alluminio
Numero di pioli	9
Numero di pioli	3 × 9
Peso	20 kg
Profondità del gradino	30 mm
Profondità montanti	85 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 27/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.