



Skymaster X - 41544

Convertibile per compiti impegnativi grazie al plus di sicurezza.

Descrizione del prodotto

- Convertibile per compiti impegnativi grazie al plus di sicurezza.
- Impiegabile come scala d'accesso con n. ordin. 41536-41540.
- Una giunzione rigida.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 41536-41540.
- Non impiegabile come scala d'accesso.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Giunzione ottimale delle cerniere con i montanti.
- La sicura di separazione e le cerniere sono sostituibili mediante il fissaggio a vite.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro come scala da appoggio 3	Carico	Collegamento tra pioli/gradini e staggia	Dimensioni trasporto	Distanza tra pioli/gradini in verticale
--------------------------------------------	--------	------------------------------------------	----------------------	-----------------------------------------



elem. 10.4 m	max. 150 kg	ribordato	4.140 mm × 500 mm × 230 mm	265 mm
Garanzia 10 anni	Giunzione rigida unilaterale	Larghezza traversa 1.2 m	Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto 6.95 m	Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. 9.7 m
Lunghezza scala, chiusa 4.15 m	Materiale Alluminio	Numero di pioli 14	Numero di pioli 3 × 14	Peso 37.9 kg
Profondità del gradino 30 mm	Profondità montanti 98 mm	Rivestimento naturale	Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini zigrinato
certification-mark-pf				
TÜV-SÜD				