



R13step B - 41561

La scala con la massima sicurezza antiscivolo grazie ai gradini R13 per l'impiego su pavimenti oleosi o umidi.

Descrizione del prodotto

- La scala con la massima sicurezza antiscivolo grazie ai gradini R13 per l'impiego su pavimenti oleosi o umidi.
- Gradini profondi 80 mm con rivestimento R13 e profilatura nonché perforazione per lo scarico di liquidi.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Cerniera in pressofuso di lega leggera.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Altezze di lavoro massime con accesso alto 280 mm.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro 4.15 m	Altezza verticale scala 2.62 m	Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato	Dimensioni trasporto ca. 2.840 mm x ca. 650 mm x ca. 220 mm



Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm	Garanzia 10 anni	Larghezza esterna inferiore 0,65 m	Lunghezza scala 2,83 m	Materiale Alluminio
Numero di gradini 10	Numero di gradini 2 × 10	Peso 14,7 kg	Profondità del gradino 80 mm	Profondità montanti 73 mm
Rivestimento anodizzato	Sicura della scala Tracolla	Standard EN 131 professional	Superficie base 2,16 m × 0,65 m	Tipo di pioli/gradini Gradino R13
certification-mark-pf				TÜV-SÜD