



R13step B - 41563

La scala con la massima sicurezza antiscivolo grazie ai gradini R13 per l'impiego su pavimenti oleosi o umidi.

Descrizione del prodotto

- La scala con la massima sicurezza antiscivolo grazie ai gradini R13 per l'impiego su pavimenti oleosi o umidi.
- Gradini profondi 80 mm con rivestimento R13 e profilatura nonché perforazione per lo scarico di liquidi.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Cerniera in pressofuso di lega leggera.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Altezze di lavoro massime con accesso alto 280 mm.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	Altezza verticale scala	Carico	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia	Dimensioni trasporto
4.65 m	3.15 m	max. 150 kg	ribordato	ca. 3.390 mm × ca. 710 mm × ca. 220 mm



Distanza tra pioli/ gradini in verticale 265 mm	Garanzia 10 anni	Larghezza esterna inferiore 0.71 m	Lunghezza scala 3.39 m	Materiale Alluminio
Numero di gradini 12	Numero di gradini 2 × 12	Peso 17.8 kg	Profondità del gradino 80 mm	Profondità montanti 73 mm
Rivestimento anodizzato	Sicura della scala Tracolla	Standard EN 131 professional	Superficie base 2,55 m × 0,71 m	Tipo di pioli/gradini Gradino R13
certification-mark-pf TÜV-SÜD				