



Plazatec P - 41920

La soluzione rapida e flessibile che può essere ripiegata in pochissimo spazio in caso di trasporto.

Descrizione del prodotto

- La soluzione rapida e flessibile che può essere ripiegata in pochissimo spazio in caso di trasporto.
- Ingombro ridotto al minimo durante il trasporto e in posizione di riposo.
- Lavoro comodo e sicuro grazie all'ampia superficie d'appoggio.
- Gradini in lega leggera scanalati antiscivolo.
- Lavoro comodo e sicuro grazie all'ampia superficie d'appoggio (larghezza del gradino 360 mm, profondità del gradino 230 mm).
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Estremità dei montanti con terminali in plastica.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Dimensioni compatte per il trasporto e il magazzinaggio.

Corrisponde alla norma EN 14 183.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro 2.45 m	Altezza piattaforma 0.45 m	Carico max. 150 kg	Dimensioni trasporto 560 mm × 490 mm × 80 mm	Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	--	--



Garanzia 10 anni	Larghezza della piattaforma 360 mm	Larghezza esterna inferiore 0.48 m	Lunghezza piattaforma 230 mm	Materiale Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma 2	Peso 3.9 kg	Profondità del gradino 230 mm	Profondità montanti 70 mm	Rivestimento naturale
Standard EN 14183	Tipo di pioli/gradini zigrinato	Tirante di sicurezza no		