SCHEDA TECNICA

Plazatec P - 41921

La soluzione rapida e flessibile che può essere ripiegata in pochissimo spazio in caso di trasporto.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- La soluzione rapida e flessibile che può essere ripiegata in pochissimo spazio in caso di trasporto.
- Ingombro ridotto al minimo durante il trasporto e in posizione di riposo.
- Lavoro comodo e sicuro grazie all'ampia superficie d'appoggio.
- Gradini in lega leggera scanalati antiscivolo.
- Lavoro comodo e sicuro grazie all'ampia superficie d'appoggio (larghezza del gradino 360 mm, profondità del gradino 230 mm).
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Estremità dei montanti con terminali in plastica.







SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Dimensioni compatte per il trasporto e il magazzinaggio.
Corrisponde alla norma EN 14 183.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza di lavoro	2.67 m
Altezza piattaforma	0.67 m
Carico	max. 150 kg
Dimensioni trasporto	780 mm × 490 mm × 80 mm

Proprietà	Valore
Distanza tra pioli/gradini in verticale	250 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	360 mm
Larghezza esterna inferiore	0.48 m
Lunghezza piattaforma	230 mm
Materiale	Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma	3
Peso	6.1 kg
Profondità del gradino	230 mm
Profondità montanti	70 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 14183
Tipo di pioli/gradini	zigrinato
Tirante di sicurezza	no

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

PEZZI DI RICAMBIO 2



Scarpa interna
Codice articolo 800242



Scarpa interna
Codice articolo 800243

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 14/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.