Varioflex B - 41936

La scala speciale in grado di garantire la massima stabilità anche su un terreno scosceso, su scalinate e sporgenze.

Descrizione del prodotto

- La scala speciale in grado di garantire la massima stabilità anche su un terreno scosceso, su scalinate e sporgenze.
- Regolazione continua precisa al millimetro, e bloccaggio sicuro di ogni singolo montante mediante manopole.
- Dimensioni del montante: 60 x 24 mm.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Ottimale per l'utilizzo su fondi estremamente difficili.

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	Campo di regolazione aggiuntivo sulla parte d'appoggio	Campo di regolazione aggiuntivo sulla parte di salita	Carico	Collegamento tra pioli/gradini e staggia
3 m			**max. 150 kg**	**ribordato**

	1.3 m	0.4 m		
Dimensioni trasporto **1.850 mm × 600 mm × 140 mm**	Distanza tra pioli/gradini in verticale **265 mm**	Garanzia **10 anni**	Lunghezza scala senza prolungamento **1.8 m**	Materiale **Alluminio**
Numero di pioli **6**	Numero di pioli **2 × 6**	Peso **12.5 kg**	Profondità del gradino **30 mm**	Rivestimento **naturale**
Tipo di pioli/gradini **zigrinato**				