SCHEDA TECNICA

Varioflex B - 41938

La scala speciale in grado di garantire la massima stabilità anche su un terreno scosceso, su scalinate e sporgenze.







DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- La scala speciale in grado di garantire la massima stabilità anche su un terreno scosceso, su scalinate e sporgenze.
- Regolazione continua precisa al millimetro, e bloccaggio sicuro di ogni singolo montante mediante manopole.
- Dimensioni del montante: 60 x 24 mm.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Ottimale per l'utilizzo su fondi estremamente difficili.
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza di lavoro	3.55 m
Campo di regolazione aggiuntivo sulla parte d'appoggio	1.85 m

Proprietà	Valore
Campo di regolazione aggiuntivo sulla parte di salita	0.4 m
Carico	max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	2.410 mm × 650 mm × 140 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Lunghezza scala senza prolungamento	2.35 m
Materiale	Alluminio
Numero di pioli	8
Numero di pioli	2 × 8
Peso	15.5 kg
Profondità del gradino	30 mm
Rivestimento	naturale
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

ACCESSORI 3



Cinghia per fissaggio
Codice articolo 40960



Portascala, chiudibile.
Codice articolo 40998



Scatola da aggancio per attrezzi
Codice articolo 40920

PEZZI DI RICAMBIO 2



Adesivo istruzioni per l'uso
Codice articolo 800606



Scarpa interna
Codice articolo 800140

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 11/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.