



Combimaster X - 41942

Pratico ausilio dalla doppia funzione di scala di appoggio e di scala doppia per un utilizzo in tutta flessibilità.

Descrizione del prodotto

- Pratico ausilio dalla doppia funzione di scala di appoggio e di scala doppia per un utilizzo in tutta flessibilità.
- Robusto snodo d'acciaio, avvitato ai montanti.
- Bloccaggio automatico.
- Impiegabile a scelta come scala da appoggio o scala doppia.
- Un elemento di scala con traversa larga per un appoggio sicuro.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staglio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro come scala da appoggio 4.4 m	Altezza di lavoro come scala doppia 3.1 m	Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato	Dimensioni trasporto 1.870 mm × 360 mm × 130 mm



Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm	Garanzia 10 anni	Larghezza traversa 0.8 m	Lunghezza come scala da appoggio 3.6 m	Lunghezza come scala doppia 1.85 m
Materiale Alluminio	Numero di pioli 6	Numero di pioli 2 × 6	Peso 8 kg	Profondità del gradino 30 mm
Profondità montanti 58 mm	Rivestimento naturale	Standard EN 131-4	Tipo di pioli/gradini zigrinato	certification-mark-pf TÜV-SÜD