



Combimaster X - 41943

Pratico ausilio dalla doppia funzione di scala di appoggio e di scala doppia per un utilizzo in tutta flessibilità.

Descrizione del prodotto

- Pratico ausilio dalla doppia funzione di scala di appoggio e di scala doppia per un utilizzo in tutta flessibilità.
- Robusto snodo d'acciaio, avvitato ai montanti.
- Bloccaggio automatico.
- Impiegabile a scelta come scala da appoggio o scala doppia.
- Un elemento di scala con traversa larga per un appoggio sicuro.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro come scala da appoggio	5.45 m
Altezza di lavoro come scala doppia	3.6 m
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD



Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	2.410 mm × 360 mm × 130 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza traversa	0.9 m
Lunghezza come scala da appoggio	4.7 m
Lunghezza come scala doppia	2.4 m
Materiale	Alluminio
Numero di pioli	8
Numero di pioli	2 × 8
Peso	12 kg
Profondità del gradino	30 mm
Profondità montanti	58 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131-4
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 18/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.