



## Combimaster X - 41943

Pratico ausilio dalla doppia funzione di scala di appoggio e di scala doppia per un utilizzo in tutta flessibilità.

### Descrizione del prodotto

- Pratico ausilio dalla doppia funzione di scala di appoggio e di scala doppia per un utilizzo in tutta flessibilità.
- Robusto snodo d'acciaio, avvitato ai montanti.
- Bloccaggio automatico.
- Impiegabile a scelta come scala da appoggio o scala doppia.
- Un elemento di scala con traversa larga per un appoggio sicuro.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggia mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro come scala da appoggio	Altezza di lavoro come scala doppia	Carico	Collegamento tra pioli/gradini e staggia	Dimensioni trasporto
5.45 m	3.6 m	max. 150 kg	ribordato	2.410 mm × 360 mm × 130 mm



Distanza tra pioli/ gradini in verticale	Garanzia	Larghezza traversa	Lunghezza come scala da appoggio	Lunghezza come scala doppia
<b>265 mm</b>	<b>10 anni</b>	<b>0.9 m</b>	<b>4.7 m</b>	<b>2.4 m</b>
Materiale	Numero di pioli	Numero di pioli	Peso	Profondità del gradino
<b>Alluminio</b>	<b>8</b>	<b>2 × 8</b>	<b>12 kg</b>	<b>30 mm</b>
Profondità montanti	Rivestimento	Standard	Tipo di pioli/gradini	certification-mark-pf
<b>58 mm</b>	<b>naturale</b>	<b>EN 131-4</b>	<b>zigrinato</b>	<b>TÜV-SÜD</b>