



Everest 2DE - 44820

Sicuro, flessibile, per grandi altezze: una soluzione dall'ottimale rapporto qualità/prezzo.

Descrizione del prodotto

- Sicuro, flessibile, per grandi altezze: una soluzione dall'ottimale rapporto qualità/prezzo.
- Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
- Entrambe le parti di scala sono utilizzabili anche separatamente con cod. art. 44834 e 44820.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- I due elementi di scala utilizzabili anche separatamente come scale da appoggio.
- Larghezza esterna della scala inferiore 420 mm.
- Guarniture di guida ad accoppiamento di forma in profilato estruso in lega leggera.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	Carico	Collegamento tra pioli/gradini e staggia	Dimensioni trasporto	Distanza tra pioli/gradini in verticale
-------------------	--------	--	----------------------	---



5.65 m	max. 150 kg	ribordato	2.980 mm × 430 mm × 120 mm	265 mm
Garanzia 10 anni	Larghezza esterna della scala inferiore 420 mm	Larghezza traversa 0.9 m	Lunghezza scala, chiusa 2.98 m	Lunghezza scala, estesa 4.93 m
Materiale Alluminio	Numero di pioli 10	Numero di pioli 2 × 10	Peso 11.3 kg	Profondità del gradino 38 mm
Profondità montanti 68 mm	Rivestimento naturale	Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini zigrinato	certification-mark-pf TÜV-SÜD