




## Skymaster DX - 44837

Elevata funzionalità e flessibilità con dotazione di base e rapporto ottimale tra qualità e prezzo..

### Descrizione del prodotto

- Elevata funzionalità e flessibilità con dotazione di base e rapporto ottimale tra qualità e prezzo..
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 44837-44840.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scale da appoggio.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-stagno mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Non impiegabile come scala d'accesso.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto



**ZARGES**

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:  
<https://www.zarges.com/it/prodotti/skymaster-dx-44837>



Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. <b>5.2 m</b>	Carico <b>max. 150 kg</b>	Collegamento tra pioli/gradini e staggia <b>ribordato</b>	Dimensioni trasporto <b>2.130 mm × 500 mm × 170 mm</b>	Distanza tra pioli/gradini in verticale <b>265 mm</b>
Garanzia <b>10 anni</b>	Larghezza traversa <b>0.8 m</b>	Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto <b>3.25 m</b>	Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. <b>4.4 m</b>	Lunghezza scala, chiusa <b>2.14 m</b>
Materiale <b>Alluminio</b>	Numero di pioli <b>7</b>	Numero di pioli <b>3 × 7</b>	Peso <b>13.8 kg</b>	Profondità del gradino <b>38 mm</b>
Profondità montanti <b>58 mm</b>	Rivestimento <b>naturale</b>	Standard <b>EN 131 professional</b>	Tipo di pioli/gradini <b>zigrinato</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

Effettivo  
**12/2/2026**

Soggetto a modifiche o errori.

**2/2**