Skymaster DX - 44841

Elevata funzionalità e flessibilità con dotazione di base e rapporto ottimale tra qualità e prezzo..

Descrizione del prodotto

- Elevata funzionalità e flessibilità con dotazione di base e rapporto ottimale tra qualità e prezzo..
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 44837-44840.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Non impiegabile come scala d'accesso.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem.	Carico	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia	Dimensioni trasporto	Distanza tra pioli/ gradini in verticale
	max. 150 kg	**ribordato**	**3.270 mm × 500 mm × 200 mm**	**265 mm**

7.9 m				
Garanzia **10 anni**	Larghezza traversa **1.1 m**	Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto **5.25 m**	Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. **7.2 m**	Lunghezza scala, chiusa **3.26 m**
Materiale **Alluminio**	Numero di pioli **11**	Numero di pioli **3 × 11**	Peso **22.3 kg**	Profondità del gradino **38 mm**
Profondità montanti **85 mm**	Rivestimento **naturale**	Standard **EN 131 professional**	Tipo di pioli/gradini **zigrinato**	