



## Skymaster DX - 44842

Elevata funzionalità e flessibilità con dotazione di base e rapporto ottimale tra qualità e prezzo..

### Descrizione del prodotto

- Elevata funzionalità e flessibilità con dotazione di base e rapporto ottimale tra qualità e prezzo..
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 44837-44840.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Non impiegabile come scala d'accesso.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem.	9 m
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD



Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	3.550 mm × 500 mm × 220 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza traversa	1.2 m
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto	5.8 m
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem.	8.3 m
Lunghezza scala, chiusa	3.54 m
Materiale	Alluminio
Numero di pioli	12
Numero di pioli	3 × 12
Peso	25.9 kg
Profondità del gradino	38 mm
Profondità montanti	85 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 2/4/2026

Soggetto a modifiche o errori.