



Skymaster DX - 44844

Funzionalità e flessibilità con dotazioni di base e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Descrizione del prodotto

- Funzionalità e flessibilità con dotazioni di base e un ottimo rapporto qualità-prezzo.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 44837-44840.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Dispositivo di sicurezza antiscivolo costituito da cinghie in poliesteri ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita.
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Non impiegabile come scala d'accesso.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem.	10.05 m
Carico	max. 150 kg



Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	4.110 mm × 500 mm × 220 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza traversa	1.2 m
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto	6.654 m
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem.	9.45 m
Lunghezza scala, chiusa	4.1 m
Materiale	Alluminio
Numero di pioli	14
Numero di pioli	3 × 14
Peso	31.5 kg
Profondità del gradino	38 mm
Profondità montanti	98 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 26/5/2026

Soggetto a modifiche o errori.