



Everest 3DE - 44851

Flessibile, sicura ed economica: la soluzione perfetta per grandi altezze.

Descrizione del prodotto

- Flessibile, sicura ed economica: la soluzione perfetta per grandi altezze.
- Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 44851-44852.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Larghezza esterna della scala inferiore: 490 mm.
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

| | | | | |
|-------------------|--------------------|--|---------------------------------------|---|
| Altezza di lavoro | Carico | Collegamento tra pioli/ gradini e staggia | Dimensioni trasporto | Distanza tra pioli/ gradini in verticale |
| 5.95 m | max. 150 kg | ribordato | 2.410 mm × 500 mm × 170 mm | 265 mm |



| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|--|
| Garanzia 10 anni | Larghezza esterna della scala inferiore 490 mm | Larghezza traversa 0.9 m | Lunghezza scala, chiusa 2.41 m | Lunghezza scala, estesa 5.25 m |
| Materiale Alluminio | Numero di pioli 8 | Numero di pioli 3 × 8 | Peso 15.3 kg | Profondità del gradino 38 mm |
| Profondità montanti 68 mm | Rivestimento naturale | Standard EN 131 professional | Tipo di pioli/gradini zigrinato | |