Combimaster DX - 44870

Alternativa dal prezzo interessante per un utilizzo universale come scala scorrevole e scala doppia.



Descrizione del prodotto

- Alternativa dal prezzo interessante per un utilizzo universale come scala scorrevole e scala doppia.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Impiegabile come scala estensibile in 2 elementi o come scala con accesso su due lati.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Con tubo trasversale per un appoggio sicuro.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Montanti e guarniture di guida in profilato estruso in lega leggera per la massima sicurezza.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	Altezza vert. come scala doppia	Carico	Collegamento tra pioli/gradini e staggia	Dimensioni trasporto
5.7 m	**2.81 m**	**max. 150 kg**	**ribordato**	**2.970 mm × 430 mm × 120 mm**

Distanza tra pioli/ gradini in verticale **265 mm**	Garanzia **10 anni**	Larghezza traversa **0.9 m**	Lunghezza scala, chiusa **2.98 m**	Lunghezza scala, estesa **4.94 m**
Materiale **Alluminio**	Numero di pioli **10**	Numero di pioli **2 × 10**	Peso **12.3 kg**	Profondità del gradino **38 mm**
Profondità montanti **68 mm**	Rivestimento **naturale**	Standard **EN 131 professional**	Tipo di pioli/gradini **zigrinato**	