



## Combimaster DX - 44872

Alternativa dal prezzo interessante per un utilizzo universale come scala scorrevole e scala doppia.

### Descrizione del prodotto

- Alternativa dal prezzo interessante per un utilizzo universale come scala scorrevole e scala doppia.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Impiegabile come scala estensibile in 2 elementi o come scala con accesso su due lati.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Con tubo trasversale per un appoggio sicuro.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Montanti e guarniture di guida in profilato estruso in lega leggera per la massima sicurezza.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro <b>6.8 m</b>	Altezza vert. come scala doppia <b>3.33 m</b>	Carico <b>max. 150 kg</b>	Collegamento tra pioli/gradini e staggia <b>ribordato</b>	Dimensioni trasporto <b>3.530 mm × 430 mm × 130 mm</b>
-----------------------------------	--	------------------------------	--	---



Distanza tra pioli/ gradini in verticale	Garanzia	Larghezza traversa	Lunghezza scala, chiusa	Lunghezza scala, estesa
<b>265 mm</b>	<b>10 anni</b>	<b>1 m</b>	<b>3.54 m</b>	<b>6.06 m</b>
Materiale	Numero di pioli	Numero di pioli	Peso	Profondità del gradino
<b>Alluminio</b>	<b>12</b>	<b>2 × 12</b>	<b>15.3 kg</b>	<b>38 mm</b>
Profondità montanti	Rivestimento	Standard	Tipo di pioli/gradini	
<b>73 mm</b>	<b>naturale</b>	<b>EN 131 professional</b>	<b>zigrinato</b>	