



Contenitore Y e imbballaggio San - 45055

Contenitori da trasporto e stoccaggio per impiego militare.

Descrizione del prodotto

- Giunzione del rivestimento completamente saldata.
- Robusta lamiera spessa 1,5 mm
- Stabile profilato di fondo, contorno e copertura.
- Coperchio incernierato con guarnizione periferica.
- Angoli di fissaggio in ghisa resistenti sul coperchio
- Piedi di impilamento sul fondo con fori di fissaggio all'interno e all'esterno.
- Impermeabile fino al bordo inferiore della maniglia grazie a una guarnizione in silicone all'interno del fondo.
- Chiusura a cerniera.
- Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
- Coperchio staccato con B 40.1 Y, B 40.2 Y e B 40.4 Y.
- Tipo di protezione IP 54 secondo DIN EN 60 529: 1992




Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).

Dimensioni speciali su richiesta.

Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.



Caratteristiche del prodotto

Capacità	99 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	835 mm x 615 mm x 270 mm
Dimensioni interne L x L x A	794 mm x 572 mm x 220 mm
Max peso lordo autorizzato	46 kg
Peso	11.4 kg
Versione	B20.2 Y

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 14/5/2026

Soggetto a modifiche o errori.