SCHEDA TECNICA

Contenitore Y e imballaggio San - 45056

Contenitori da trasporto e stoccaggio per impiego militare.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Giunzione del rivestimento completamente saldata.
- Robusta lamiera spessa 1,5 mm
- Stabile profilato di fondo, contorno e copertura.
- Coperchio incernierato con guarnizione periferica.
- Angoli di fissaggio in ghisa resistenti sul coperchio
- Piedi di impilamento sul fondo con fori di fissaggio all'interno e all'esterno.
- Impermeabile fino al bordo inferiore della maniglia grazie a una guarnizione in silicone all'interno del fondo.
- Chiusura a cerniera.
- Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
- Coperchio staccato con B 40.1 Y, B 40.2 Y e B 40.4 Y.
- Tipo di protezione IP 54 secondo DIN EN 60 529: 1992

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.
Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Capacità	433 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	1.215 mm × 833 mm × 516 mm

Proprietà	Valore
Dimensioni interne L x L x A	1.175 mm × 793 mm × 465 mm
Max peso lordo autorizzato	137 kg
Peso	22 kg
Versione	B40 Y

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

ACCESSORI 1



Autorizzazione per materiali pericolosi
Codice articolo 926000

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 10/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.