



Contenitore Y e imballaggio San - 45057

Contenitori da trasporto e stoccaggio per impiego militare.

Descrizione del prodotto

- Giunzione del rivestimento completamente saldata.
- Robusta lamiera spessa 1,5 mm
- Stabile profilato di fondo, contorno e copertura.
- Coperchio incernierato con guarnizione periferica.
- Spigoli di impilamento in getto stabili su coperchio e fondo.
- Piedi di impilamento sul fondo con fori di fissaggio all'interno e all'esterno.
- A tenuta d'acqua fino alla maniglia inferiore mediante impermeabilizzazione con silicone all'interno sul fondo.
- Chiusura a cerniera.
- Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
- Coperchio staccato con B 40.1 Y, B 40.2 Y e B 40.4 Y.
- Tipo di protezione IP 54 secondo DIN EN 60 529: 1992



Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.



Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose
possibile dietro sovrapprezzo.

Caratteristiche del prodotto

Capacità 668 l	Dimensioni esterne max. L x P x A 1.215 mm × 833 mm × 761 mm	Dimensioni interne L x L x A 1.175 mm × 793 mm × 717 mm	Max peso lordo autorizzato 200 kg	Peso 25.7 kg
Versione B40.1 Y				