Alloggiamento 19" Mitraset Classic - 45752

Scatola portante per apparecchiature elettroniche

Descrizione del prodotto

- Protezione da sollecitazioni meccaniche come urti, colpi o vibrazioni. Su richiesta è possibile la protezione da interferenze elettromagnetiche come onde radio o fulmini.
- Protezione contro calore, umidità, bagnato o polvere.
- Per carichi fino a 100 kg.
- 3 - 22 unità di altezza (HE), profondità nominale (NT) 219 - 990 mm.
- Le casse con profondità nominali di 219 mm, 350 mm e 480 mm sono impilabili.
- Telaio oscillante sospeso elastico.
- Segmenti impilabili sull'alloggiamento nella parte superiore e inferiore.
- Pareti laterali con rientranze per maniglie.
- Rientranza adatta anche per l'installazione protetta di valvole compensatrici di pressione e indicatori di umidità.
- Alloggiamento di serie anche con caratteristiche di rinforzo.
- Coperchio con chiusure rapide a spina.
- Grado prot. IP65
- Omologazione VG 95447.
- Testato sec.norme AECTP.

- Test conf. MIL-STD-810.
- Versione modificata con collaudo conforme alla norma MIL-STD-810 F.
- Prova di ammortizzazione secondo la norma MIL-STD-285.
- Poss.di realizz.prod.speciali.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Altre dimensioni disponibili su richiesta. Altezza della scatola con piede di impilamento = misura esterna (misura nominale) + 11,5 mm. Profondità del coperchio speciale secondo la versione.
Possibile fornitura anche come imballaggio per materiali pericolosi approvato UN.
Ampio equipaggiamento speciale per numerosi impieghi.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di installazione	Dimensioni esterne max. L x P x A	Peso	Profondità nominale
11 HE/U	**434 mm × 534 mm × 570,5 mm**	**11.3 kg**	**350 mm**