

SCHEDA TECNICA

Coperture da pozzo in acciaio, zincate, con vasca - 47033


Coperture per pozzi con superficie a scelta calpestabile per ambiente interno o esterno.











DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
- Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
- Facile da aprire, non si blocca.
- A tenuta di odore e acqua superficiale.
- Sollecitabilità con superficie a scelta: forza di collaudo 125 kN (=12,5 t), solo dopo riempimento della vaschetta del coperchio lato murario con calcestruzzo B 45 (grana 0-8).
- Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.
- Profondità della vasca 80 mm (di cui 40 mm rivestiti di griglia d'acciaio e 40 mm di superficie libera)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza d'ingombro	90 mm
Dimensioni esterne max. L x P x A	720 mm × 720 mm
Dimensioni nette pozzo	600mm × 600mm
Dimensioni trasporto	720 mm × 720 mm × 70 mm
Larghezza netta pozzo	600 mm

Proprietà	Valore
Lunghezza netta pozzo	600 mm
Materiale copertura	Acciaio, zincato
Materiale telaio	Acciaio, zincato
Profondità vaschetta	80 mm

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 10/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.