SCHEDA TECNICA


Coperture da pozzo in acciaio, zincate, con lastra coperchio - 47052

Coperture per pozzi calpestabili con lastra coperchio per interni.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
- Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
- Facile da aprire, non si blocca.
- Guarnizione EPDM (guarnizione resistente al benzolo su richiesta).
- A tenuta di odore e acqua superficiale.
- Carico con lastra coperchio: Forza di collaudo 15 kN (=1,5 t).
- Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza d'ingombro	63 mm
Dimensioni esterne max. L x P x A	960 mm × 760 mm
Dimensioni nette pozzo	800mm × 600mm
Dimensioni trasporto	960 mm × 760 mm × 70 mm
Larghezza netta pozzo	600 mm
Lunghezza netta pozzo	800 mm
Materiale telaio	Acciaio, zincato

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 10/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.