



# MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52236

L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.

## Descrizione del prodotto

- L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.
- Larghezza del ponteggio: 0,75 m; lunghezza del ponteggio: 2,50 m.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Altezze di lavoro da 3,40 m a max. 13,20 m, estendibili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m<sup>2</sup>) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.



## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo i componenti S-PLUS pertinenti, è possibile adeguare la struttura per renderla più sicura anche nel caso di ponteggi mobili standard dotati di bracci.



## Caratteristiche del prodotto

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Altezza di lavoro           | 4.5 m                        |
| Altezza piattaforma         | 2.5 m                        |
| Altezza ponteggio           | 3.75 m                       |
| Classe di ponteggio         | 3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> ) |
| Diametro pioli              | 50 mm                        |
| Diametro ruote              | 200 mm                       |
| Diametro staggi             | 50 mm                        |
| Dimensioni piattaforma      | 0,6m × 2,5m                  |
| Dimensioni trasporto        | 2.800 mm × 900 mm × 500 mm   |
| Garanzia                    | 10 anni                      |
| La.ponteggio                | 0.75 m                       |
| Larghezza della piattaforma | 0.6 m                        |
| Lunghezza piattaforma       | 2.5 m                        |
| Lunghezza ponteggio         | 2.5 m                        |
| Peso                        | 132.5 kg                     |
| Ruote registrabili          | Sì                           |
| Standard                    | EN 1004-1                    |
| Tipo di pinza               | automatico                   |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 13/5/2026

Soggetto a modifiche o errori.