



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80

m - 52285

L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.

Descrizione del prodotto

- L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.
- Larghezza del ponteggio: 0,75 m; lunghezza del ponteggio: 1,80 m.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Altezze di lavoro da 3,35 m fino a max 13,20 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo le corrispondenti parti staccate Z 600 S-Plus si può eseguire il montaggio sicuro anche per ponteggi mobili con bracci trasversali Z 600 standard.



ZARGES

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:
<https://www.zarges.com/it/prodotti/multitower-s-plus-1t-180-m-52285>



Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	Altezza piattaforma	Altezza ponteggio	Classe di ponteggio	Diametro pioli
9.25 m	7.25 m	8.5 m	3 (= 200 kg/m²)	50 mm
Diametro ruote	Diametro staggi	Dimensioni piattaforma	Dimensioni trasporto	Garanzia
200 mm	50 mm	0,6m × 1,8m	2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm	10 anni
La.ponteggio	Larghezza della piattaforma	Lunghezza piattaforma	Lunghezza ponteggio	Peso
0.75 m	0.6 m	1.8 m	1.8 m	234.6 kg
Ruote registrabili	Standard	Tipo di pinza		
Sì	EN 1004-1	automatico		

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

www.zarges.com

zarges@zarges.de

Effettivo
11/2/2026

Soggetto a modifiche o errori.

2/2