



# MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52286

L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.

## Descrizione del prodotto

- L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.
- Larghezza del ponteggio: 0,75 m; lunghezza del ponteggio: 2,50 m.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Altezze di lavoro da 3,40 m a max. 13,20 m, estendibili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m<sup>2</sup>) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.



## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo i componenti S-PLUS pertinenti, è possibile adeguare la struttura per renderla più sicura anche nel caso di ponteggi mobili standard dotati di bracci.



## Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	9.25 m
Altezza piattaforma	7.25 m
Altezza ponteggio	8.5 m
Classe di ponteggio	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Diametro pioli	50 mm
Diametro ruote	200 mm
Diametro staggi	50 mm
Dimensioni piattaforma	0,6m × 2,5m
Dimensioni trasporto	2.800 mm × 900 mm × 1.000 mm
Garanzia	10 anni
La.ponteggio	0.75 m
Larghezza della piattaforma	0.6 m
Lunghezza piattaforma	2.5 m
Lunghezza ponteggio	2.5 m
Peso	277.8 kg
Ruote registrabili	Sì
Standard	EN 1004-1
Tipo di pinza	automatico

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 13/5/2026

Soggetto a modifiche o errori.