



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52516

Massima area di lavoro, montaggio in tutta rapidità e sicurezza grazie al parapetto su tutti i lati, distanza minima della piattaforma e meno parti staccate.

Descrizione del prodotto

- Massima area di lavoro, montaggio in tutta rapidità e sicurezza grazie al parapetto su tutti i lati, distanza minima della piattaforma e meno parti staccate.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Larghezza del ponteggio: 1,35 m; lunghezza del ponteggio: 2,50 m.
- Altezze di lavoro da 3,40 m a max. 13,20 m, estendibili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo i componenti S-PLUS pertinenti, è possibile adeguare la struttura per renderla più sicura anche nel caso di ponteggi mobili standard dotati di bracci.



Caratteristiche del prodotto

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Altezza di lavoro | 12.35 m |
| Altezza piattaforma | 10.35 m |
| Altezza ponteggio | 11.6 m |
| Classe di ponteggio | 3 (= 200 kg/m ²) |
| Diametro pioli | 50 mm |
| Diametro ruote | 200 mm |
| Diametro staggi | 50 mm |
| Dimensioni piattaforma | 1,2m × 2,5m |
| Dimensioni trasporto | 2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm |
| Garanzia | 10 anni |
| La.ponteggio | 1.35 m |
| Larghezza della piattaforma | 1.2 m |
| Lunghezza piattaforma | 2.5 m |
| Lunghezza ponteggio | 2.5 m |
| Peso | 467.8 kg |
| Ruote registrabili | Sì |
| Tipo di pinza | automatico |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 12/5/2026

Soggetto a modifiche o errori.