



CompactMaster S-PLUS 1T

- 53099

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.

Descrizione del prodotto

- La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Larghezza del ponteggio: 0,85 m o 1,45 m (parte inferiore inclusa cerniera); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.



Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	3.75 m
Altezza piattaforma	1.75 m
Altezza ponteggio	3 m
Classe di ponteggio	3 (= 200 kg/m ²)



Diametro pioli	50 mm
Diametro ruote	150 mm
Diametro staggi	50 mm
Dimensioni piattaforma	0,6m × 1,8m
Dimensioni trasporto	0 mm0 mm0 mm
Garanzia	10 anni
La.ponteggio	0.85 m
Larghezza della piattaforma	0.6 m
Lunghezza piattaforma	1.8 m
Lunghezza ponteggio	1.8 m
Peso	105.8 kg
Ruote registrabili	Sì
Standard	EN 1004-1
Tipo di pinza	automatico

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 27/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.