




# CompactMaster S-PLUS 2T

## - 53221

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.

### Descrizione del prodotto

- Larghezza del ponteggio: 0,85 m o 1,45 m (parte inferiore inclusa cerniera); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m<sup>2</sup>) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.



### Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	4.6 m
Altezza piattaforma	2.6 m
Altezza ponteggio	3.85 m
Classe di ponteggio	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Diametro pioli	50 mm
Diametro ruote	150 mm



Diametro staggi	50 mm
Dimensioni piattaforma	1,2m × 1,8m
Dimensioni trasporto	0 mm0 mm0 mm
Garanzia	10 anni
La.ponteggio	1.45 m
Larghezza della piattaforma	1.2 m
Lunghezza piattaforma	1.8 m
Lunghezza ponteggio	1.8 m
Peso	161.4 kg
Ruote registrabili	Sì
Tipo di pinza	automatico

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 27/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.