SCHEDA TECNICA

CompactMaster S-PLUS 2T - 53281

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.







DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Larghezza del ponteggio: 0,85 m o 1,45 m (parte inferiore inclusa cerniera); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza di lavoro	10.45 m
Altezza piattaforma	8.4 m
Altezza ponteggio	9.7 m
Classe di ponteggio	3 (= 200 kg/m²)
Diametro pioli	50 mm
Diametro ruote	150 mm
Diametro staggi	50 mm

Proprietà	Valore
Dimensioni piattaforma	1,2m × 1,8m
Dimensioni trasporto	0 mm0 mm0 mm
Garanzia	10 anni
La.ponteggio	1.45 m
Larghezza della piattaforma	1.2 m
Lunghezza piattaforma	1.8 m
Lunghezza ponteggio	1.8 m
Peso	345.3 kg
Ruote registrabili	Sì
Tipo di pinza	automatico

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

PEZZI DI RICAMBIO 2



Cerniera in acciaio automatica
Codice articolo 820688



Fermo a molla per elementi ponteggio
Codice articolo 800172

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 12/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.