



CompactMaster 1T - Basispaket - 53300

Salire a grandi altezze in modo rapido e sicuro:
ponteggio pieghevole ampliabile in maniera modulare
dalle misure di trasporto estremamente compatte;
facilmente montabile e smontabile.

Descrizione del prodotto

- Il pacchetto base per aumentare l'altezza di lavoro fino a 13,55 m.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Ingombro minimo durante il trasporto e il magazzinaggio (dimensioni ripiegate solo 0,25 x 0,85 m).
- Larghezza del ponteggio: 0,85 m (fino al bordo esterno cerniera modulo pieghevole); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Ampliabile fino a un'altezza di lavoro di 13,65 m, quindi equipaggiato con sportello di accesso già nel modello base incl. piattaforma.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 125 mm registrabili (42 973) per una regolazione di altezza precisa al millimetro; sostituibili dietro sovrapprezzo con ruote 200 mm registrabili (42 917).
- Ruote standard per ponteggi fino a 3,50 m di altezza di lavoro: ruote girevoli da 125 mm (cod.art. 42959) con freno di stazionamento.





Caratteristiche del prodotto

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Altezza di lavoro | 2.95 m |
| Altezza piattaforma | 0.95 m |
| Altezza ponteggio | 1.65 m |
| Classe di ponteggio | 3 (= 200 kg/m ²) |
| Diametro pioli | 50 mm |
| Diametro ruote | 125 mm |
| Diametro staggi | 50 mm |
| Dimensioni piattaforma | 0,6m × 1,8m |
| Dimensioni trasporto | 1.900 mm × ca. 950 mm × ca. 480 mm |
| Garanzia | 10 anni |
| La.ponteggio | 0.85 m |
| Larghezza della piattaforma | 0.6 m |
| Lunghezza piattaforma | 1.8 m |
| Lunghezza ponteggio | 1.8 m |
| Peso | 35.8 kg |
| Ruote registrabili | No |
| Tipo di pinza | automatico |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 27/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.