



PaxTower 1T - 53512

Il maneggevole ponteggio monoscatto per artigiani esigenti. Montaggio rapido, supporto robusto, lavoro sicuro.

Descrizione del prodotto

- Semplice utilizzo del telaio pieghevole con una sola mano mediante il robusto pulsante di bloccaggio: blocco e sblocco con un solo clic.
- Blocco di base brevettato: si posiziona e si fissa rapidamente.
- Guida a innesto scorrevole in plastica rigida: nessun incastro durante l'accoppiamento dei telai a innesto.
- In conformità alla nuova norma EN 1004-1 – eccetto il pacchetto base 53510.
- Lunghezza del ponteggio: 1,80 m; larghezza del ponteggio: 0,72 m.
- Secondo la nuova norma EN 1004; classe di ponteggio 3 (portata fino a 200 kg/m²).
- Ruote orientabili da 125 mm con freno di stazionamento; si possono convertire in ruote con asta mediante adattatori per ruote (codice 42794).
- Diametro staggi e pioli 45 mm.



Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	3.55 m
Altezza piattaforma	1.55 m
Altezza ponteggio	2.65 m



Classe di ponteggio	3 (= 200 kg/m ²)
Diametro pioli	45 mm
Diametro ruote	125 mm
Diametro staggi	45 mm
Dimensioni piattaforma	0,6m × 1,8m
Dimensioni trasporto	2.150 mm × 750 mm × 700 mm
Garanzia	10 anni
La.ponteggio	0.72 m
Larghezza della piattaforma	0.6 m
Lunghezza piattaforma	1.8 m
Lunghezza ponteggio	1.8 m
Passa per tutte le porte	Sì
Peso	68 kg
Ruote registrabili	No
Standard	EN 1004-1
Tipo di pinza	automatico

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 13/5/2026

Soggetto a modifiche o errori.