
SCHEDA TECNICA

Impianti di scale di salita a più rampe, in alluminio naturale - 58607

Soluzione di accesso multifunzione con piattaforma di discesa per edifici e macchinari.







DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Per il montaggio fisso secondo BGV D 36 e DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 e EN ISO 14 122-4.
- Con protezione posteriore secondo.
- Larghezza della scala: 520 mm.
- Supporti a parete con diverse distanze parete fino a 600 mm.
- la distanza massima tra i supporti a parete è 2,00 m. In ogni caso, ogni elemento di scala deve essere montato con almeno 2 supporti a parete.
- Barre di protezione, protezioni per la salita e pedane sono disponibili a seconda delle singole esigenze.
- Su richiesta realizziamo versioni di scale di salita differenti dall'offerta standard.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

I tasselli e le viti per il fissaggio alla parete non sono inclusi nel materiale fornito.
I prezzi seguenti sono calcolati in questo modo: supporti a parete con staffa a U, 200 mm fissi, staggi di uscita bilaterali dritti, piattaforma di discesa, con cesto di protezione posteriore secondo DIN 18 799-1. Per requisiti di altro genere si prega di utilizzare il nostro sistema di pianificazione per scale di salita.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza di salita	10.7 m
Garanzia	10 anni
Lunghezza scala incl. staggio di uscita	11.8 m

Proprietà	Valore
Materiale	Alluminio, naturale

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 10/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.