



Contenitore Y e imballaggio San

Contenitori da trasporto e stoccaggio per impiego militare.

Descrizione del prodotto

- Giunzione del rivestimento completamente saldata.
- Robusta lamiera spessa 1,5 mm
- Stabile profilato di fondo, contorno e copertura.
- Coperchio incernierato con guarnizione periferica.
- Spigoli di impilamento in getto stabili su coperchio e fondo.
- Piedi di impilamento sul fondo con fori di fissaggio all'interno e all'esterno.
- A tenuta d'acqua fino alla maniglia inferiore mediante impermeabilizzazione con silicone all'interno sul fondo.
- Chiusura a cerniera.
- Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
- Coperchio staccato con B 40.1 Y, B 40.2 Y e B 40.4 Y.
- Tipo di protezione IP 54 secondo DIN EN 60 529: 1992



Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.



Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose
 possibile dietro sovrapprezzo.

Varianti di prodotto

Codice articolo 45051	Codice articolo 45050	Codice articolo 45052
Capacità 22 l	Capacità 47 l	Capacità 100 l
Dimensioni esterne max. L x P x A 420 mm × 305 mm × 270 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 615 mm × 420 mm × 270 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 615 mm × 420 mm × 516 mm
Dimensioni interne L x L x A 380 mm × 265 mm × 220 mm	Dimensioni interne L x L x A 570 mm × 380 mm × 220 mm	Dimensioni interne L x L x A 570 mm × 380 mm × 466 mm
Max peso lordo autorizzato 25 kg	Max peso lordo autorizzato 32 kg	Max peso lordo autorizzato 46 kg
Peso 4.2 kg	Peso 6.4 kg	Peso 7.6 kg
Versione B5.2 Y	Versione B5 Y	Versione B10 Y
Codice articolo 45055	Codice articolo 45053	Codice articolo 45054
Capacità 99 l	Capacità 211 l	Capacità 325 l
Dimensioni esterne max. L x P x A 835 mm × 615 mm × 270 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 835 mm × 615 mm × 516 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 835 mm × 615 mm × 761 mm
Dimensioni interne L x L x A 794 mm × 572 mm × 220 mm	Dimensioni interne L x L x A 794 mm × 572 mm × 466 mm	Dimensioni interne L x L x A 794 mm × 572 mm × 717 mm



Max peso lordo autorizzato 46 kg	Max peso lordo autorizzato 76 kg	Max peso lordo autorizzato 107 kg
Peso 11.4 kg	Peso 13.8 kg	Peso 17 kg
Versione B20.2 Y	Versione B20 Y	Versione B20.1 Y
Codice articolo 45058	Codice articolo 45056	Codice articolo 45057
Capacità 205 l	Capacità 433 l	Capacità 668 l
Dimensioni esterne max. L x P x A 1.215 mm × 833 mm × 270 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 1.215 mm × 833 mm × 516 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 1.215 mm × 833 mm × 761 mm
Dimensioni interne L x L x A 1.175 mm × 793 mm × 220 mm	Dimensioni interne L x L x A 1.175 mm × 793 mm × 465 mm	Dimensioni interne L x L x A 1.175 mm × 793 mm × 717 mm
Max peso lordo autorizzato 75 kg	Max peso lordo autorizzato 137 kg	Max peso lordo autorizzato 200 kg
Peso 18 kg	Peso 22 kg	Peso 25.7 kg
Versione B40.2 Y	Versione B40 Y	Versione B40.1 Y