



Contenitore da trasporto K 470 Plus - contenitore a campana

Con la K 470 Plus ZARGES dà voce a un innovativo sistema di confezionamento: un sistema di trasporto bipartito, composto da parte superiore e inferiore. In questo modo è possibile abbinare tra loro elementi dalle altezze diverse, ottenendo molte possibili combinazioni.



Descrizione del prodotto

- Sistema di trasporto bipartito, composto da una parte superiore e da una inferiore.
- Può essere combinata in modo flessibile grazie alle due dimensioni di base, che possono essere associate a piani di diverse altezze.
- Accesso facile ed ergonomico al contenuto tramite il coperchio o rimuovendo la parte superiore. In questo modo si riducono i sollevamenti e si consente l'utilizzo dell'attrezzatura all'interno della cassa.
- Impilabile sui modelli della serie K 470.
- Versioni personalizzate su richiesta.
- Parte superiore rimovibile e guarnizione lungo il perimetro del coperchio.
- Coperchio con cerniere in acciaio inox e guarnizione periferica rivestita in materiale espanso, a protezione da polvere ed acqua.





- 2 dimensioni base (550 x 350 mm e 750 x 550 mm) disponibili come standard, dimensioni speciali disponibili su richiesta.
- A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
- Cassa universale impilabile in lega leggera.
- Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
- Giunti completamente saldati.
- Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
- dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.
- Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
- Serratura comfort ZARGES per un uso ergonomico e una durata estremamente lunga.

Caratteristiche del prodotto

| | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------------|
| Chiusure Chiusure comfort | Colore degli spigoli di impilamento Alluminio, naturale | Guarnizione guarnizione del coperchio in schiuma | Maniglie Maniglie a scomparsa | Materiale Alluminio |
| Materiale degli spigoli di impilamento Alluminio | Rotelle integrate no | Spigoli di impilamento sì | | |

Varianti di prodotto



| | | |
|--|--|--|
| Codice articolo 40500 | Codice articolo 40501 | Codice articolo 40502 |
| Capacità 29 l | Capacità 42 l | Capacità 73 l |
| Descrizione Parte inferiore | Descrizione Parte superiore: Altezza complessiva con parte inferiore di 150 mm: 370 mm | Descrizione Parte superiore: Altezza complessiva con parte inferiore di 150 mm: 530 mm |
| Dimensioni esterne max. L x P x A 600 mm × 400 mm × 180 mm | Dimensioni esterne max. L x P x A 600 mm × 400 mm × 250 mm | Dimensioni esterne max. L x P x A 600 mm × 400 mm × 410 mm |
| Dimensioni interne L x L x A 550 mm × 350 mm × 150 mm | Dimensioni interne L x L x A 550 mm × 350 mm × 230 mm | Dimensioni interne L x L x A 550 mm × 350 mm × 390 mm |
| Nervature angolari no | Nervature angolari sì | Nervature angolari sì |
| Nervature circonferenziali no | Nervature circonferenziali no | Nervature circonferenziali sì |
| Peso 2.6 kg | Peso 4 kg | Peso 4.7 kg |
| Codice articolo 40503 | Codice articolo 40504 | Codice articolo 40505 |
| Capacità 62 l | Capacità 91 l | Capacità 157 l |
| Descrizione Parte inferiore | Descrizione Parte inferiore | Descrizione Parte superiore: Altezza complessiva 530 o 600 mm |
| Dimensioni esterne max. L x P x A 800 mm × 600 mm × 180 mm | Dimensioni esterne max. L x P x A 800 mm × 600 mm × 250 mm | Dimensioni esterne max. L x P x A 800 mm × 600 mm × 410 mm |



| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 550 mm × 150 mm | Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 550 mm × 220 mm | Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 550 mm × 390 mm |
| Nervature angolari no | Nervature angolari sì | Nervature angolari sì |
| Nervature circonferenziali no | Nervature circonferenziali no | Nervature circonferenziali sì |
| Peso 4.8 kg | Peso 5.5 kg | Peso 8.6 kg |
| Codice articolo 40506 | | |
| Capacità 240 l | | |
| Descrizione Parte superiore: Altezza complessiva 730 o 800 mm | | |
| Dimensioni esterne max. L x P x A 800 mm × 600 mm × 610 mm | | |
| Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 550 mm × 590 mm | | |
| Nervature angolari sì | | |
| Nervature circonferenziali sì | | |
| Peso 10.5 kg | | |