



Coperchio per alloggiamento Mitraset Racklite 19"

Descrizione del prodotto

- Elementi elastici impilabili agli angoli di alloggiamento e coperchio.
- Coperchio dotato di 4 ganci di chiusura.
- Coperchio con stampi di rinforzo.
- Tipo di protezione IP 65 secondo DIN EN 60529 e IEC 34-5/529 mediante scatola saldata e coperchio con guarnizione periferica.
- Molti coperchi speciali su richiesta.



Varianti di prodotto

Codice articolo 45933	Codice articolo 45934	Codice articolo 45935
Altezza coperchio 3 HE/U	Altezza coperchio 4 HE/U	Altezza coperchio 5 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 55 mm x 591 mm x 271,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 55 mm x 591 mm x 316 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 55 mm x 591 mm x 360,5 mm
Peso 2,2 kg	Peso 2,4 kg	Peso 2,6 kg
Codice articolo 45936	Codice articolo 45937	Codice articolo 45938



Altezza coperchio 6 HE/U	Altezza coperchio 7 HE/U	Altezza coperchio 8 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 55 mm × 591 mm × 405 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 55 mm × 591 mm × 449,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 55 mm × 591 mm × 494 mm
Peso 2,7 kg	Peso 2,9 kg	Peso 3,1 kg
Codice articolo 45939	Codice articolo 45940	Codice articolo 45941
Altezza coperchio 9 HE/U	Altezza coperchio 10 HE/U	Altezza coperchio 11 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 55 mm × 591 mm × 538,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 55 mm × 591 mm × 583 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 55 mm × 591 mm × 627,5 mm
Peso 3,3 kg	Peso 3,4 kg	Peso 3,6 kg
Codice articolo 45942		
Altezza coperchio 12 HE/U		
Dimensioni esterne max. L x P x A 55 mm × 591 mm × 672 mm		
Peso 3,8 kg		