



Coperchio per alloggiamento Mitraset Racklite Basic 19"

Descrizione del prodotto

- Tipo di protezione IP 65 secondo DIN EN 60529 e IEC 34-5/529 mediante scatola saldata e coperchio con guarnizione periferica.
- Molti coperchi speciali su richiesta.
- Coperchio con stampi di rinforzo.
- Coperchio dotato di 4 ganci di chiusura.

Varianti di prodotto

Codice articolo 45983	Codice articolo 45984	Codice articolo 45985
Altezza coperchio 3 HE/U	Altezza coperchio 4 HE/U	Altezza coperchio 5 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 40 mm x 568 mm x 226 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 40 mm x 568 mm x 270,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 40 mm x 568 mm x 315 mm
Peso 1.8 kg	Peso 2 kg	Peso 2.2 kg
Codice articolo 45986	Codice articolo 45987	Codice articolo 45988
Altezza coperchio 6 HE/U	Altezza coperchio 7 HE/U	Altezza coperchio 8 HE/U



<p>Dimensioni esterne max. L x P x A</p> <p>40 mm × 568 mm × 359,5 mm</p>	<p>Dimensioni esterne max. L x P x A</p> <p>40 mm × 568 mm × 404 mm</p>	<p>Dimensioni esterne max. L x P x A</p> <p>40 mm × 568 mm × 448,5 mm</p>
<p>Peso</p> <p>2.3 kg</p>	<p>Peso</p> <p>2.5 kg</p>	<p>Peso</p> <p>2.7 kg</p>
<p>Codice articolo</p> <p>45989</p>	<p>Codice articolo</p> <p>45990</p>	<p>Codice articolo</p> <p>45991</p>
<p>Altezza coperchio</p> <p>9 HE/U</p>	<p>Altezza coperchio</p> <p>10 HE/U</p>	<p>Altezza coperchio</p> <p>11 HE/U</p>
<p>Dimensioni esterne max. L x P x A</p> <p>40 mm × 568 mm × 493 mm</p>	<p>Dimensioni esterne max. L x P x A</p> <p>40 mm × 568 mm × 537,5 mm</p>	<p>Dimensioni esterne max. L x P x A</p> <p>40 mm × 568 mm × 582 mm</p>
<p>Peso</p> <p>2.9 kg</p>	<p>Peso</p> <p>3 kg</p>	<p>Peso</p> <p>3.2 kg</p>
<p>Codice articolo</p> <p>45992</p>		
<p>Altezza coperchio</p> <p>12 HE/U</p>		
<p>Dimensioni esterne max. L x P x A</p> <p>40 mm × 568 mm × 626,5 mm</p>		
<p>Peso</p> <p>3.4 kg</p>		