



Cassa universale K 470, IP

65

Per tutte le applicazioni che richiedono la massima ermeticità e una maggiore protezione da umidità, schizzi e polvere.

Descrizione del prodotto

- Per tutte le applicazioni che richiedono la massima ermeticità e una maggiore protezione da umidità, schizzi e polvere.
- Ermeticità IP 65 secondo norma EN 60 529 grazie alla guarnizione inglobata nel coperchio.
- 3 dimensioni standard disponibili a magazzino, versioni personalizzate su richiesta.
- Disponibile anche in versione autorizzata per il trasporto di merci pericolose.
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.
- Membrana di compensazione pressione automatica
- Tenuta attestata dal certificato TÜV SÜD.
- Disponibile per la maggior parte dei K 470.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).



Dimensioni speciali su richiesta.

Caratteristiche del prodotto

Chiusure Chiusure comfort	Colore degli spigoli di impilamento Alluminio, naturale	Garanzia 10 anni	Grado di protezione IP65:	Guarnizione guarnizione del coperchio in schiuma
Materiale Alluminio	Materiale degli spigoli di impilamento Alluminio	Nervature angolari sì	Nervature circolari sì	Numero di maniglie 2
Rotelle integrate no	Spigoli di impilamento sì	certification-mark-pf TÜV Süd - IP 65		

Varianti di prodotto

Codice articolo 366206	Codice articolo 366217	Codice articolo 366218
Capacità 73 l	Capacità 157 l	Capacità 239 l
Dimensioni esterne max. L x P x A 600 mm x 400 mm x 410 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 800 mm x 600 mm x 410 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 800 mm x 600 mm x 610 mm
Dimensioni interne L x L x A 550 mm x 350 mm x 380 mm	Dimensioni interne L x L x A 750 mm x 550 mm x 380 mm	Dimensioni interne L x L x A 750 mm x 550 mm x 580 mm
Max peso lordo autorizzato 75 kg	Max peso lordo autorizzato 102 kg	Max peso lordo autorizzato 126 kg
Peso 5.3 kg	Peso 10 kg	Peso 12 kg