



K 470 - IP 67

ZARGES K 470 - IP 67: protezione ottimizzata da acqua e polvere.







Descrizione del prodotto

- Cassa certificata TÜV-Süd con valvola di compensazione della pressione extra large, protezione ottimale contro la polvere e l'acqua.
- Nuovo tipo di combinazione brevettata di cerniera e chiusura.
- Versioni personalizzate su richiesta.
- Contenitore speciale di alta qualità in alluminio.
- Valvola compensatrice di pressione extragrande.
- Tenuta attestata dal certificato TÜV SÜD.
- Grado di protezione IP 67 conforme DIN EN 60529 :
 2014
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K
 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.
- Giunti completamente saldati.
- Dimensioni speciali su richiesta.
- Spigoli di impilamento in getto di lega leggera.
- Maniglia di trasporto ergonomica.
- Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).









1/3





Dimensioni speciali su richiesta.

Inserti interni speciali su richiesta.

Caratteristiche del prodotto

Chiusure comfort	Colore degli spigoli di impilamento Alluminio, naturale	Grado di protezione IP67:	Guarnizione Gomma cellulare in EPDM	Materiale Alluminio
Materiale degli spigoli di impilamento Alluminio	Nervature angolari	Nervature circonferenziali	Rotelle integrate	Spigoli di impilamento
certification-mark-pf TÜV Süd - IP 67				

Varianti di prodotto

Codice articolo 380366	Codice articolo 379083	Codice articolo 380378
Capacità 73 l	Capacità 157 l	Capacità 239 l
Dimensioni esterne max. L x P x A 600 mm × 400 mm × 410 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 800 mm × 600 mm × 410 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 800 mm × 600 mm × 610 mm
Dimensioni interne L x L x A 550 mm × 350 mm × 380 mm	Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 550 mm × 380 mm	Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 550 mm × 580 mm
Peso 5.3 kg	Peso 10 kg	Peso 12 kg
Codice articolo 379725		







Capacità

259 l

Dimensioni esterne max. L x P x A

950 mm × 690 mm × 480 mm

Dimensioni interne L x L x A

900 mm × 640 mm × 450 mm

Peso

13.4 kg