# K 470 - Cassetta per batterie

Per conservare e trasportare in modo sicuro batterie agli ioni di litio difettose o danneggiate in conformità a ADR P908 e SV 376.



## Descrizione del prodotto

- Materiale assorbente e di imbottitura priva di polvere e resistente al fuoco in fibra di vetro testurizzata.
- Esaminato e approvato ai sensi delle disposizioni ONU quale imballo per merci pericolose; possibilità di trasporto pubblico.
- Prova del fuoco superata: nessuna estensione delle fiamme a batterie vicine, la temperatura sulla superficie del contenitore rimane inferiore a 100°C.
- Contenitore speciale di alta qualità in alluminio.
- Con materiale assorbente e di imbottitura resistente al fuoco in fibra di vetro testurizzata.
- Equipaggiamento interno privo di polvere.
- Per lo stoccaggio e il trasporto di batterie al litio difettose o danneggiate secondo l'ADR SV 376 e le istruzioni di imballaggio P908.
- Nuovo: Conforme alla definizione della BAM ai sensi della disposizione speciale SV 376 per il trasporto di batterie al litio criticamente difettose.
- Made in Germany

## Suggerimenti e caratteristiche

## speciali

I prodotti con approvazione GGV non possono essere

ritirati.

Dimensioni utili per scomparto ca. 500 x 150 x 180 mm.

## Caratteristiche del prodotto

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Capacità<br>**67 l** | Chiusure<br>**Chiusure comfort** | Colore degli spigoli di impilamento<br>**Alluminio, naturale** | Dimensioni esterne max. L x P x A<br>**600 mm × 600 mm × 250 mm** | Dimensioni interne L x L x A<br>**550 mm × 550 mm × 220 mm** |
| Dimensioni utili per scomparto<br>**500mm × 150mm × 180mm** | Guarnizione<br>**guarnizione del coperchio in schiuma** | Maniglie<br>**Maniglie a scomparsa** | Materiale<br>**Alluminio** | Materiale degli spigoli di impilamento<br>**Alluminio** |
| Max peso lordo autorizzato<br>**65 kg** | Nervature angolari<br>**sì** | Nervature circonferenziali<br>**no** | Numero di maniglie<br>**2** | Peso<br>**11.5 kg** |
| Rotelle integrate<br>**no** | Spigoli di impilamento<br>**sì** | | | |

## Varianti di prodotto