



# K 470 - Cassetta per batterie

Per conservare e trasportare in modo sicuro batterie agli ioni di litio difettose o danneggiate in conformità a ADR P908 e SV 376.

## Descrizione del prodotto

- Materiale assorbente e di imbottitura priva di polvere e resistente al fuoco in fibra di vetro testurizzata.
- Esaminato e approvato ai sensi delle disposizioni ONU quale imballo per merci pericolose; possibilità di trasporto pubblico.
- Prova del fuoco superata: nessuna estensione delle fiamme a batterie vicine, la temperatura sulla superficie del contenitore rimane inferiore a 100°C.
- Contenitore speciale di alta qualità in alluminio.
- Con materiale assorbente e di imbottitura resistente al fuoco in fibra di vetro testurizzata.
- Equipaggiamento interno privo di polvere.
- Per lo stoccaggio e il trasporto di batterie al litio difettose o danneggiate secondo l'ADR SV 376 e le istruzioni di imballaggio P908.
- Nuovo: Conforme alla definizione della BAM ai sensi della disposizione speciale SV 376 per il trasporto di batterie al litio criticamente difettose.
- Made in Germany




## Suggerimenti e caratteristiche speciali

I prodotti con approvazione GGV non possono essere ritirati.

Dimensioni utili per scomparto ca. 500 x 150 x 180 mm.

## Caratteristiche del prodotto

Capacità	Chiusure	Colore degli spigoli di impilamento	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni interne L x L x A
----------	----------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------



<b>67 I</b>	<b>Chiusure comfort</b>	<b>Alluminio, naturale</b>	<b>600 mm x 600 mm x 250 mm</b>	<b>550 mm x 550 mm x 220 mm</b>
Dimensioni utili per scomparto <b>500mm x 150mm x 180mm</b>	Guarnizione <b>guarnizione del coperchio in schiuma</b>	Maniglie <b>Maniglie a scomparsa</b>	Materiale <b>Alluminio</b>	Materiale degli spigoli di impilamento <b>Alluminio</b>
Max peso lordo autorizzato <b>65 kg</b>	Nervature angolari <b>sì</b>	Nervature circolari <b>no</b>	Numero di maniglie <b>2</b>	Peso <b>11.5 kg</b>
Rotelle integrate <b>no</b>	Spigoli di impilamento <b>sì</b>			

## Varianti di prodotto