



# MultiTower S-PLUS 1T, 1,80

## m

L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.

## Descrizione del prodotto

- L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.
- Larghezza del ponteggio: 0,75 m; lunghezza del ponteggio: 1,80 m.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Altezze di lavoro da 3,40 m a max. 13,20 m, estendibili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m<sup>2</sup>) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.



## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo i componenti S-PLUS pertinenti, è possibile adeguare la struttura per renderla più sicura anche nel caso di ponteggi mobili standard dotati di bracci.



## Caratteristiche del prodotto

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Classe di ponteggio         | 3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> ) |
| Diametro pioli              | 50 mm                        |
| Diametro ruote              | 200 mm                       |
| Diametro staggi             | 50 mm                        |
| Dimensioni piattaforma      | 0,6m × 1,8m                  |
| Garanzia                    | 10 anni                      |
| La.ponteggio                | 0.75 m                       |
| Larghezza della piattaforma | 0.6 m                        |
| Lunghezza piattaforma       | 1.8 m                        |
| Lunghezza ponteggio         | 1.8 m                        |
| Ruote registrabili          | Sì                           |
| Standard                    | EN 1004-1                    |
| Tipo di pinza               | automatico                   |

## Varianti di prodotto

|                      | 52225                            | 52235                            | 52245                            | 52255                            | 52265                            | 52275                            |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Altezza di lavoro    | 3.4 m                            | 4.5 m                            | 5.35 m                           | 6.45 m                           | 7.3 m                            | 8.4 m                            |
| Altezza piattaforma  | 1.4 m                            | 2.5 m                            | 3.35 m                           | 4.45 m                           | 5.3 m                            | 6.4 m                            |
| Altezza ponteggio    | 2.65 m                           | 3.75 m                           | 4.6 m                            | 5.7 m                            | 6.55 m                           | 7.65 m                           |
| Dimensioni trasporto | 2.100 mm ×<br>900 mm ×<br>400 mm | 2.100 mm ×<br>900 mm ×<br>500 mm | 2.100 mm ×<br>900 mm ×<br>600 mm | 2.100 mm ×<br>900 mm ×<br>700 mm | 2.100 mm ×<br>900 mm ×<br>800 mm | 2.100 mm ×<br>900 mm ×<br>900 mm |
| Peso                 | 95.2 kg                          | 117.8 kg                         | 145.4 kg                         | 158.6 kg                         | 186.2 kg                         | 199.4 kg                         |



|                      | 52285                        | 52295                        | 52305                        | 52315                        | 52325                        |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Altezza di lavoro    | 9.25 m                       | 10.4 m                       | 11.2 m                       | 12.35 m                      | 13.2 m                       |
| Altezza piattaforma  | 7.25 m                       | 8.4 m                        | 9.2 m                        | 10.35 m                      | 11.2 m                       |
| Altezza ponteggio    | 8.5 m                        | 9.65 m                       | 10.45 m                      | 11.6 m                       | 12.45 m                      |
| Dimensioni trasporto | 2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm | 2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm | 2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm | 2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm | 2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm |
| Peso                 | 234.6 kg                     | 247.8 kg                     | 275.4 kg                     | 288.6 kg                     | 316.2 kg                     |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 26/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.