



# MultiTower S-PLUS 1T, 2,50

**m**

L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.

## Descrizione del prodotto

- L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.
- Larghezza del ponteggio: 0,75 m; lunghezza del ponteggio: 2,50 m.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Altezze di lavoro da 3,35 m fino a max 13,20 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m<sup>2</sup>) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.



## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo le corrispondenti parti staccate Z 600 S-Plus si può eseguire il montaggio sicuro anche per ponteggi mobili con bracci trasversali Z 600 standard.



## Caratteristiche del prodotto

Classe di ponteggio <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Diametro pioli <b>50 mm</b>	Diametro ruote <b>200 mm</b>	Diametro staggi <b>50 mm</b>	Dimensioni piattaforma <b>0,6m × 2,5m</b>
Garanzia <b>10 anni</b>	La.ponteggio <b>0.75 m</b>	Larghezza della piattaforma <b>0.6 m</b>	Lunghezza piattaforma <b>2.5 m</b>	Lunghezza ponteggio <b>2.5 m</b>
Ruote registrabili <b>Sì</b>	Standard <b>EN 1004-1</b>	Tipo di pinza <b>automatico</b>		

## Varianti di prodotto

Codice articolo <b>52226</b>	Codice articolo <b>52236</b>	Codice articolo <b>52246</b>
Altezza di lavoro <b>3.4 m</b>	Altezza di lavoro <b>4.5 m</b>	Altezza di lavoro <b>5.35 m</b>
Altezza piattaforma <b>1.4 m</b>	Altezza piattaforma <b>2.5 m</b>	Altezza piattaforma <b>3.35 m</b>
Altezza ponteggio <b>2.65 m</b>	Altezza ponteggio <b>3.75 m</b>	Altezza ponteggio <b>4.6 m</b>
Dimensioni trasporto <b>2.800 mm × 900 mm × 400 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>2.800 mm × 900 mm × 500 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>2.800 mm × 900 mm × 600 mm</b>
Peso <b>105.9 kg</b>	Peso <b>132.5 kg</b>	Peso <b>168.8 kg</b>
Codice articolo <b>52256</b>	Codice articolo <b>52266</b>	Codice articolo <b>52276</b>



Altezza di lavoro <b>6.45 m</b>	Altezza di lavoro <b>7.3 m</b>	Altezza di lavoro <b>8.4 m</b>
Altezza piattaforma <b>4.45 m</b>	Altezza piattaforma <b>5.3 m</b>	Altezza piattaforma <b>6.4 m</b>
Altezza ponteggio <b>5.7 m</b>	Altezza ponteggio <b>6.55 m</b>	Altezza ponteggio <b>7.65 m</b>
Dimensioni trasporto <b>2.800 mm × 900 mm × 700 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>2.800 mm × 900 mm × 800 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>2.800 mm × 900 mm × 900 mm</b>
Peso <b>182.8 kg</b>	Peso <b>219.1 kg</b>	Peso <b>233.1 kg</b>
Codice articolo <b>52286</b>	Codice articolo <b>52296</b>	Codice articolo <b>52306</b>
Altezza di lavoro <b>9.25 m</b>	Altezza di lavoro <b>10.4 m</b>	Altezza di lavoro <b>11.2 m</b>
Altezza piattaforma <b>7.25 m</b>	Altezza piattaforma <b>8.4 m</b>	Altezza piattaforma <b>9.2 m</b>
Altezza ponteggio <b>8.5 m</b>	Altezza ponteggio <b>9.65 m</b>	Altezza ponteggio <b>10.45 m</b>
Dimensioni trasporto <b>2.800 mm × 900 mm × 1.000 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>2.800 mm × 900 mm × 1.100 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>2.800 mm × 900 mm × 1.200 mm</b>
Peso <b>277.8 kg</b>	Peso <b>291.8 kg</b>	Peso <b>328.1 kg</b>
Codice articolo <b>52316</b>	Codice articolo <b>52326</b>	
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro	



<b>12.35 m</b>
Altezza piattaforma
<b>10.35 m</b>
Altezza ponteggio
<b>11.6 m</b>
Dimensioni trasporto
<b>2.800 mm × 900 mm × 1.300 mm</b>
Peso
<b>342.1 kg</b>

<b>13.2 m</b>
Altezza piattaforma
<b>11.2 m</b>
Altezza ponteggio
<b>12.45 m</b>
Dimensioni trasporto
<b>2.800 mm × 900 mm × 1.400 mm</b>
Peso
<b>378.4 kg</b>