SCHEDA TECNICA

CompactMaster S-PLUS 1T

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Larghezza del ponteggio: 0,85 m (fino al bordo esterno cerniera modulo pieghevole); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.











CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Classe di ponteggio	3 (= 200 kg/m²)
Diametro pioli	50 mm
Diametro staggi	50 mm
Dimensioni piattaforma	0,6m × 1,8m
Garanzia	10 anni

Proprietà	Valore
La.ponteggio	0.85 m
Larghezza della piattaforma	0.6 m
Lunghezza piattaforma	1.8 m
Lunghezza ponteggio	1.8 m
Tipo di pinza	automatico

VARIANTI DI PRODOTTO

	53300	53099	53121	53131	53141	53151
Altezza di lavoro	2.95 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Altezza piattaforma	0.95 m	1.75 m	2.6 m	3.7 m	4.55 m	5.65 m
Altezza ponteggio	1.65 m	3 m	3.85 m	4.95 m	5.8 m	6.9 m
Diametro ruote	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Dimensioni trasporto	1.900 mm × ca. 950 mm × ca. 480 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Peso	35.8 kg	105.8 kg	123.6 kg	147.8 kg	165.6 kg	189.8 kg
Ruote registrabili	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Standard	–	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1

	53161	53171	53181	53191	53101	53111
Altezza di lavoro	8.5 m	9.6 m	10.45 m	11.6 m	12.4 m	13.55 m
Altezza piattaforma	6.5 m	7.6 m	8.4 m	9.6 m	10.4 m	11.55 m
Altezza ponteggio	7.75 m	8.9 m	9.7 m	10.85 m	11.7 m	12.8 m
Diametro ruote	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm

	53161	53171	53181	53191	53101	53111
Dimensioni trasporto	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Peso	216 kg	231.8 kg	249.6 kg	273.8 kg	291.6 kg	315.8 kg
Ruote registrabili	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Standard	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

PEZZI DI RICAMBIO 2



Cerniera in acciaio automatica
Codice articolo 820688



Fermo a molla per elementi ponteggio
Codice articolo 800172

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 9/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.