



# CompactMaster S-PLUS 1T

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.

## Descrizione del prodotto

- La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Larghezza del ponteggio: 0,85 m (fino al bordo esterno cerniera modulo pieghevole); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m<sup>2</sup>) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.



## Caratteristiche del prodotto

Classe di ponteggio <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Diametro pioli <b>50 mm</b>	Diametro staggi <b>50 mm</b>	Dimensioni piattaforma <b>0,6m x 1,8m</b>	Garanzia <b>10 anni</b>
La.ponteggio <b>0,85 m</b>	Larghezza della piattaforma <b>0,6 m</b>	Lunghezza piattaforma <b>1,8 m</b>	Lunghezza ponteggio <b>1,8 m</b>	Tipo di pinza <b>automatico</b>



## Varianti di prodotto

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
<b>53300</b>	<b>53099</b>	<b>53121</b>
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro	Altezza di lavoro
<b>2.95 m</b>	<b>3.75 m</b>	<b>4.6 m</b>
Altezza piattaforma	Altezza piattaforma	Altezza piattaforma
<b>0.95 m</b>	<b>1.75 m</b>	<b>2.6 m</b>
Altezza ponteggio	Altezza ponteggio	Altezza ponteggio
<b>1.65 m</b>	<b>3 m</b>	<b>3.85 m</b>
Diametro ruote	Diametro ruote	Diametro ruote
<b>125 mm</b>	<b>150 mm</b>	<b>150 mm</b>
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
<b>1.900 mm x ca. 950 mm x ca. 480 mm</b>	<b>0 mm0 mm0 mm</b>	<b>0 mm0 mm0 mm</b>
Peso	Peso	Peso
<b>35.8 kg</b>	<b>105.8 kg</b>	<b>123.6 kg</b>
Ruote registrabili	Ruote registrabili	Ruote registrabili
<b>No</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>
	Standard	Standard
	<b>EN 1004-1</b>	<b>EN 1004-1</b>
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
<b>53131</b>	<b>53141</b>	<b>53151</b>
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro	Altezza di lavoro
<b>5.7 m</b>	<b>6.55 m</b>	<b>7.65 m</b>



**ZARGES**

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:

<https://www.zarges.com/it/prodotti/compactmaster-s-plus-1t>



Altezza piattaforma <b>3.7 m</b>	Altezza piattaforma <b>4.55 m</b>	Altezza piattaforma <b>5.65 m</b>
Altezza ponteggio <b>4.95 m</b>	Altezza ponteggio <b>5.8 m</b>	Altezza ponteggio <b>6.9 m</b>
Diametro ruote <b>150 mm</b>	Diametro ruote <b>150 mm</b>	Diametro ruote <b>150 mm</b>
Dimensioni trasporto <b>0 mm0 mm0 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>0 mm0 mm0 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>0 mm0 mm0 mm</b>
Peso <b>147.8 kg</b>	Peso <b>165.6 kg</b>	Peso <b>189.8 kg</b>
Ruote registrabili <b>Sì</b>	Ruote registrabili <b>Sì</b>	Ruote registrabili <b>Sì</b>
Standard <b>EN 1004-1</b>	Standard <b>EN 1004-1</b>	Standard <b>EN 1004-1</b>
Codice articolo <b>53161</b>	Codice articolo <b>53171</b>	Codice articolo <b>53181</b>
Altezza di lavoro <b>8.5 m</b>	Altezza di lavoro <b>9.6 m</b>	Altezza di lavoro <b>10.45 m</b>
Altezza piattaforma <b>6.5 m</b>	Altezza piattaforma <b>7.6 m</b>	Altezza piattaforma <b>8.4 m</b>
Altezza ponteggio <b>7.75 m</b>	Altezza ponteggio <b>8.9 m</b>	Altezza ponteggio <b>9.7 m</b>
Diametro ruote <b>150 mm</b>	Diametro ruote <b>150 mm</b>	Diametro ruote <b>150 mm</b>
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

Effettivo  
11/2/2026

Soggetto a modifiche o errori.

3/5



**ZARGES**

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:

<https://www.zarges.com/it/prodotti/compactmaster-s-plus-1t>



0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Peso <b>216 kg</b>	Peso <b>231.8 kg</b>	Peso <b>249.6 kg</b>
Ruote registrabili <b>Sì</b>	Ruote registrabili <b>Sì</b>	Ruote registrabili <b>Sì</b>
Standard <b>EN 1004-1</b>	Standard <b>EN 1004-1</b>	Standard <b>EN 1004-1</b>
Codice articolo <b>53191</b>	Codice articolo <b>53101</b>	Codice articolo <b>53111</b>
Altezza di lavoro <b>11.6 m</b>	Altezza di lavoro <b>12.4 m</b>	Altezza di lavoro <b>13.55 m</b>
Altezza piattaforma <b>9.6 m</b>	Altezza piattaforma <b>10.4 m</b>	Altezza piattaforma <b>11.55 m</b>
Altezza ponteggio <b>10.85 m</b>	Altezza ponteggio <b>11.7 m</b>	Altezza ponteggio <b>12.8 m</b>
Diametro ruote <b>150 mm</b>	Diametro ruote <b>150 mm</b>	Diametro ruote <b>150 mm</b>
Dimensioni trasporto <b>0 mm0 mm0 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>0 mm0 mm0 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>0 mm0 mm0 mm</b>
Peso <b>273.8 kg</b>	Peso <b>291.6 kg</b>	Peso <b>315.8 kg</b>
Ruote registrabili <b>Sì</b>	Ruote registrabili <b>Sì</b>	Ruote registrabili <b>Sì</b>
Standard <b>EN 1004-1</b>	Standard <b>EN 1004-1</b>	Standard <b>EN 1004-1</b>

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

Effettivo  
11/2/2026

Soggetto a modifiche o errori.

4/5



**ZARGES**

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:

<https://www.zarges.com/it/prodotti/compactmaster-s-plus-1t>



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

Effettivo  
11/2/2026

Soggetto a modifiche o errori.

5/5